

**ECK22106**



**AVVOLGICAVO CIVILE SPINA S17 D.  
285 mm - 16A - CAVO PVC 3x1,5 - 50 m**

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico >  
Avvolgicavi > Avvolgicavo > Avvolgicavo con cavalletto  
metallico

**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

IEC 60884-1 IEC 60884-2-5 EN 61242

**Descrizione**

Avvolgicavo domestico 4 Prese Schuko/bivalenti 2P+T 10/16A tipo P17/11-30. Prodotto in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Colore nero. Su cavalletto metallico con maniglia di trasporto in materiale morbido. Tamburo diametro 285 mm con maniglia di riavvolgimento. Prese con alveoli protetti da contatti accidentali. Spina 16A tipo S17 indissolubilmente legata al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti. Cavo PVC H05VV-F 3G1,5. Lunghezza 50 mt. Disgiuntore termico con intervento a temperatura del cavo >55° C ripristinabile. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Potenza massima 3000 W. Per alimentazione di apparecchi in classe I o II. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

## Etim

### GRUPPO EG020002 - Accessori per utensili elettrici

#### CLASSE EC000191 - Avvolgicavo

|                                                       |      |                                                             |                   |                                                        |          |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Grado di protezione (IP)                              | IP20 | Colore                                                      | Nero              | Materiale del corpo                                    | Plastica |
| Numero di fili                                        | 3    | Attrezzatura del cavo                                       | H05VV-F           | Sezione del filo                                       | 1.5 mm²  |
| Numero di prese CEE (IEC 60309)                       | 0    | Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) | 4                 | Numero di prese secondo lo standard britannico BS 1363 | 0        |
| Numero di prese secondo lo standard britannico        | 0    | Numero delle prese tipo bipasso (Italia)                    | 4                 | Numero delle prese tipo P11 (Italia)                   | 0        |
| Numero di Prese tipo P17 (Italia)                     | 0    | Numero di prese Tipo P30 (Italia)                           | 0                 | Numero di prese multistandard universali               | 0        |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13 | 0    | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15       | 0                 | Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23  | 0        |
| Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25 | 0    | Tipo di collegamento alla rete                              | Tipo italiano P17 | Lunghezza del cavo                                     | 50 m     |
| Con telaio portante                                   | Si   | Avvolgimento automatico del cavo                            | No                | Con protezione da sovraccarico termico                 | Si       |
| Con arresto                                           | No   | Con torcia                                                  | No                | Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica         | No       |
| Avvolgicavo per la messa a terra                      | No   | Protezione                                                  | Disgiuntore       |                                                        |          |

## Caratteristiche Tecniche

|                         |            |                     |        |                              |   |
|-------------------------|------------|---------------------|--------|------------------------------|---|
| Potenza cavo arrotolato | 1.1 kW     | Potenza cavo svolto | 3.0 kW | Prese installate 10/16A 2P+T | 4 |
| Spina 16A               | S17 - 2P+T |                     |        |                              |   |

## Barcode



8053676570263

**Singola unità**

1 NR

7.25 [kg]



8059307219778

**Cartone**

2 NR

0.305x0.395x0.39 [m]

14.5 [kg]