elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

ECK22203

CAVO PROLUNGA BIANCO 10/16A - CAVO 3 m

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Prolunghe > Cavo di alimentazione > Prolunga lineare

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20 | UL94 V0 | GWT 750° | CE | RoHS II | MADE IN PRC

Norme

CEI 23-50 CEI 23-124

Descrizione

Cavo prolunga Spina e Presa bivalente 2P+T 16A tipo S17/P17/11. Spina e presa in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Colore Bianco. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali. Spina indissolubilmente legata al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti. Cavo H05VV-F 3G1.5 - doppio isolamento - VDE. Lunghezza 3 mt. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Potenza massima 3500W. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

Etim

GRUPPO EG000053 - Batterie, accumulatori, caricabatterie

CLASSE EC001576 - Cavo di alimentazione

Grado di protezione (IP)	IP20	**Lunghezza**	3 m	**Materiale del rivestimento**	PVC
Colore del rivestimento	Bianco	**Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6**	Eca	**Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo**	Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate	Senza	**Classe di corrosività secondo EN 13501-6**	Senza	**Diametro esterno circa**	8 mm
Tensione nominale	300-500 V	**Frequenza**	50-60 Hz	**Numero di fili**	3
sezione nominale del conduttore	1.5 mm²	**Corrente nominale**	16 A	**Resistenza a temperatura**	-15-35 °C
Con conduttore di protezione	Si	**Resistente all'olio secondo IEC 60811-404**	No	**Collegamento 1**	Altro
Ingresso cavi raccordo 1	Diritto	**Collegamento 2**	Altro	**Ingresso cavi raccordo 2**	Diritto
Sistema di connettori collegato al sistema	No	**Cavo a spirale**	No	**Con interruttore a corda**	No

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8033576775432

Singola unità

1 NR

4 [kg]

8059307219808

Cartone

50 NR

0.26x0.46x0.295 [m]

200 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.