

ECK22426

**PROLUNGA DA GIARDINO - CAVO PVC
2x1,5 - 40 m**

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico >
Prolungha > Cavo di alimentazione > Prolunga da giardino



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20	UL94 V0	GWT 750°	CE	RoHS II		MADE IN PRC
------	------------	-------------	----	---------	--	-------------------

Norme

IEC 60884-1 IEC 60884-2-5

Descrizione

Cavo prolunga da giardino Spina e Presa Schuko 2P 16A. Spina e presa in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Colore arancio. Presa con alveoli protetti da contatti accidentali. Spina indissolubilmente legata al cavo con spinotti in ottone nichelato protetti. Cavo H05VV-F 2G1.5 - doppio isolamento - VDE. Lunghezza 40 mt. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Potenza massima 3000W. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

Etim

GRUPPO EG000053 - Batterie, accumulatori, caricabatterie

CLASSE EC001576 - Cavo di alimentazione

Grado di protezione (IP)	IP20	Lunghezza	40 m	Materiale del rivestimento	PVC
Colore del rivestimento	Arancione	Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6	Eca	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo	Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate	Senza	Classe di corrosività secondo EN 13501-6	Senza	Diametro esterno circa	8 mm
Tensione nominale	300-500 V	Frequenza	50-60 Hz	Numero di fili	2
sezione nominale del conduttore	1.5 mm²	Corrente nominale	16 A	Resistenza a temperatura	-15-35 °C
Con conduttore di protezione	No	Resistente all'olio secondo IEC 60811-404	No	Collegamento 1	Altro
Ingresso cavi raccordo 1	Diritto	Collegamento 2	Altro	Ingresso cavi raccordo 2	Diritto
Sistema di connettori collegato al sistema	No	Cavo a spirale	No	Con interruttore a corda	No

Caratteristiche Tecniche

Potenza cavo arrotolato	1.1 kW	Potenza cavo svolto	3.0 kW	Prese installate 16A 2P+T	1
Spina 16A	S16 - 2P				

Barcode



8053676570331

Singola unità

1 NR

4.7 [kg]



8059307219891

Cartone

6 NR

0.275x0.46x0.275 [m]

28.2 [kg]