











### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP <b>20</b>	UL94 <b>V0</b>	GWT <b>750</b> °	CE	RoHS II	Z	MADE IN PRC	
--------------	-------------------	---------------------	----	---------	---	-------------------	--

#### Norme

CEI 23-50

### **Descrizione**

Spina mobile 10A 2P+T tipo S11. Colore Bianco. Prodotta in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Spinotti in ottone nichelato protetti. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

#### **Etim**

# GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

## CLASSE EC000242 - Spina con messa a terra

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP20	Materiale	Plastica
Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Colore	Bianco	Tipologia	Tipo italiano P11
Tensione nominale	250 V	Contatto di protezione	Tondo	Corrente nominale	10 A
Per condizioni severe (secondo VDE)		Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Direzione di innesto	Diritto
Spina intermedia	No				





# **Barcode**



8054320289845

Pack

20 NR

0.45 [kg]



8057711595297

Cartone

200 NR

0.245x0.29x0.165 [m]

4.5 [kg]