



**ECK33403**

## ADATTATORE TRIPLO 16A BIANCO

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Adattori > Adattatore > Adattatore triplo



### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



### Norme

CEI 23-50 CEI 23-57

## Descrizione

Adattatore triplo 16A. Spina 16A 2P+T tipo S17. Prese 10/16A 2P+T tipo P17/11. Colore Bianco. Prodotto in tecnopoliomerio autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Spinotti in ottone nichelato protetti. Alveoli protetti da contatti accidentali. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

## Etim

### GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

#### CLASSE EC001513 - Adattatore

Colore	Bianco	Tipologia	Compatto	Tensione nominale	200-250 V
Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)	No	Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)	No	Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C)	No
Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J)	No	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J)	No	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J)	No
Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)	No	Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)	No	Con spina per IT (S/P 11)	No
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)	Si	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)	No	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B)	No
Tipo di presa	Altro	Numero di porte USB	0	Corrente nominale	10-16 A

## Barcode



8054320289692

**Pack**

20 NR

0.98 [kg]



8057711595440

**Cartone**

200 NR

0.27x0.41x0.24 [m]

9.8 [kg]