

ECK33406

PRESA BIANCA BIV SCHUKO 10/16A

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Spine e prese > Presa con messa a terra > Presa mobile - schuko



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

CEI 23-50

Descrizione

Preso mobile 10/16A 2P+T Schuko bivalente tipo P17-11-P30. Colore Bianco. Prodotta in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Alveoli protetti da contatti accidentali. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC001327 - Accoppiatore con contatti protetti

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP20	Materiale	Plastica
Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Senza alogeni	Si	Colore	Bianco
Tipologia	Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)	Numero RAL	9003	Tensione nominale	250 V
Corrente nominale	16 A	Per condizioni severe (secondo VDE)	No	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Direzione di innesto	Dritto	Con indicatore di tensione	No	Con bloccaggio rapido	No

Barcode



8054320289678

Pack

20 NR

21.14 [kg]



8057711595464

Cartone

200 NR

0.305x0.54x0.245 [m]

211.4 [kg]