

## ECK33612

### PRESA NERA 10A 2P+T

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > K336 - spine prese e adattatori in flow pack > Accoppiatore con contatti protetti > Presa mobile - uscita assiale



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

CEI 23-50

## Descrizione

Preso mobile 10A 2P+T tipo P11. Colore Nero. Prodotta in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Alveoli protetti da contatti accidentali. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

## Etim

**GRUPPO EG00013 - Dispositivi di commutazione domestici**

**CLASSE EC001327 - Accoppiatore con contatti protetti**

<b>Numero di poli</b>	3	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP20	<b>Materiale</b>	Plastica
<b>Qualità del materiale</b>	Materiale termoplastico	<b>Senza alogeni</b>	Si	<b>Colore</b>	Nero
<b>Tipologia</b>	Tipo italiano P11	<b>Numero RAL</b>	9011	<b>Tensione nominale</b>	250 V
<b>Corrente nominale</b>	10 A	<b>Per condizioni severe (secondo VDE)</b>	No	<b>Tecnica di collegamento</b>	Morsetto a vite
<b>Direzione di innesto</b>	Dritto	<b>Con indicatore di tensione</b>	No	<b>Con bloccaggio rapido</b>	No

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8054382041191

**Singola unità**

1 NR

0.037 [kg]



8059606150031

**Cartone**

100 NR

0.255x0.255x0.19 [m]

3.7 [kg]