

ECK33633

SPINA MOBILE NERA 16A 2P+T

Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > K336 - spine prese e adattatori in flow pack > Spina con messa a terra > Spina mobile - schuko



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

CEI 23-50

Descrizione

Spina mobile 16A 2P+T Schuko-Franco/Belga tipo S31. Uscita assiale o a 90° salvaspazio. Colore Nero. Prodotta in tecnopolimero autoestinguente V0 (Norma UL94) ad elevata resistenza ai raggi UV. Spinotti in ottone nichelato. Passacavo di protezione e fermacavo con viti. Tensione nominale: 250 V~ 50Hz. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Grado di protezione: IP20. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C.

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000242 - Spina con messa a terra

Numero di poli	3	Grado di protezione (IP)	IP20	Materiale	Plastica
Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Colore	Nero	Tipologia	Spina ibrida CEE 7/7 (tipo E/F)
Tensione nominale	250 V	Contatto di protezione	Altro	Corrente nominale	16 A
Per condizioni severe (secondo VDE)	No	Tecnica di collegamento	Morsetto a vite	Direzione di innesto	Diritto
Spina intermedia	No				

Barcode



8054382042037

Singola unità

1 NR

0.04 [kg]



8059606150185

Cartone

50 NR

0.275x0.275x0.15 [m]

2 [kg]