



ECK51006

PROIETTORE ALOGENO IP54 500W CON SUPPORTO

Residenziale > Utility > Illuminazione > Proiettori > Faretto da cantiere > Alogeno



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65



RoHS II



MADE
IN
PRC

Descrizione

Proiettore con lampada alogena. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato nero. Supporto in acciaio verniciato giallo snodato e orientabile. Riflettore in alluminio martellato. Tensione nominale: 250V~. Potenza lampada inclusa 500W. Spina tipo S31 Schuko. Cavo H05RNF 3G1 VDE. Lunghezza 1,5 mt. Grado di protezione: IP54.

Etim

GRUPPO EG000027 - Apparecchi di Illuminazione

CLASSE EC000346 - Faretto da cantiere

Grado di protezione (IP)	IP54	Resistenza agli urti	IK09	Larghezza	180 mm
Altezza	145 mm	Profondità	150 mm	Tensione nominale	220-240 V
Tipo di collegamento	Altro	Con lampada inclusa	Si	Materiale del corpo	Alluminio
Classe di protezione secondo IEC 61140	II	Porta lampada	R7s	Tipo lampada	Lampada alogena a bassa tensione
Colore del corpo	Nero	Colore luce	Bianco	Con presa di corrente	No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015	C	Con ruote	No	Con supporto per treppiede	No
Con treppiedi	No	Colore del supporto	Giallo	Con copertura protettiva	Si
Materiale della cover di protezione	Acciaio	Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C	2000 h	Adatto per potenza lampada	500-500 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1	8700 lm	Temperatura di colore correlata	3000-3000 K	Tipo di cablaggio	Terminale
Sezione del conduttore	1 mm²	Lunghezza del cavo di collegamento	1.3 m		

Barcode



8033954877086

Singola unità

1 NR

2.1667 [kg]



8059606150253

Cartone

8 NR

17.3336 [kg]