



ECK51032

**CAVI BATTERIA 400A 5 m
ROSSO+NERO**



Residenziale > Utility > Materiale elettrico domestico > Pinze e cavi per batteria > Cavo di alimentazione

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Descrizione

Kit cavi batteria 400A - Cavi batteria ad alta capacità in rame tipo CCA. Tensione nominale: 24 V CC. Massima corrente ammissibile: 400A. Sezione cavo 25 mm². Lunghezza 5,0 mt. Resistenza al calore anomalo (GWT norma IEC 6069532-11): fino a 750°C. Temperatura d'impiego: -15°C +35°C. Pinze isolate anticorrosione.

Etim

GRUPPO EG000053 - Batterie, accumulatori, caricabatterie

CLASSE EC001576 - Cavo di alimentazione

Lunghezza	5 m	Materiale del rivestimento	PVC	Colore del rivestimento	Altro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6	Eca	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo	Senza	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate	Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6	Senza	Tensione nominale	12-24 V	Numero di fili	2
sezione nominale del conduttore	25 mm ²	Corrente nominale	400 A	Con conduttore di protezione	No
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404	No	Collegamento 1	Altro	Ingresso cavi raccordo 1	Diritto
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 1	Altro	Collegamento 2	Altro	Ingresso cavi raccordo 2	Diritto
Tipo di raccordo secondo IEC 60320, raccordo 2	Altro	Sistema di connettori collegato al sistema	No	Cavo a spirale	No
Con interruttore a corda	No				

Barcode



8053676578047

Singola unità

1 NR

2.025 [kg]



8059606150376

Cartone

4 NR

0.33x0.33x0.255 [m]

8.1 [kg]