IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | REPRESENTATIVE IMAGE

ECK52001C

INTERRUTTORE DEVIATORE 250V 2A 2X0,75 BIANCO

Residenziale > Utility > Illuminazione > Interruttori per lampade > Interruttore a tirante > Deviatore

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | CE | RoHS II | MADE IN PRC

Norme

EN 61058-2-1

Descrizione

Interruttore deviatore rompifilo realizzato in materiale Termoplastico. Resistenza al calore anomalo (GWT, norma IEC 60695-2-11): fino a 650°C. Tensione nominale: 250 V~. Corrente nominale: 2A resistivo, 1A induttivo, 1A lampada tungsteno. Temperature nominale: T55° C. Grado di protezione: IP20. Numero di cicli: 10.000. Cavi collegabili: H03VVH2-F 2x0,5 / 0.75 mm².

Etim

GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

CLASSE EC000445 - Interruttore a tirante

Codice RAL (simile)	9001	**Materiale**	Plastica	**Qualità del materiale**	Materiale termoplastico
Senza alogeni	No	**Protezione della superficie**	Non trattato	**Tipo superficie**	Lucido
Colore	Bianco	**Trasparente**	No	**Tipologia**	Altro
Tipo di comando	Levetta singola	**Tipo di carico**	Universale	**Compatibile con Apple HomeKit**	No
Compatibile con Google Assistant	No	**Compatibile con Amazon Alexa**	No	**Supporto disponibile IFTTT**	No
Tensione nominale	250 V	**Corrente nominale**	2 A		

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8054320289456
Pack
10 NR
0.17 [kg]

8057711595686
Cartone
500 NR
8.5 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.