



ECK81012

INTERRUTTORE AUTOMATICO MT 1P+N 20A - 4,5 KA

Residenziale > Utility - diy > Magnetotermici - differenziali >
Magnetotermici - differenziali > Interruttore magnetotermico



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP20

Norme

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

Etim

GRUPPO EG000020 - Dispositivi interruzione e fusibili

CLASSE EC000042 - Interruttore magnetotermico

Grado di protezione (IP)	IP20	Montaggio a incasso	Si	Tensione di isolamento nominale U_i	440 V
Numero moduli DIN	1	Profondità di incasso	42.5 mm	Corrente nominale	20 A
Potenza dissipata	2.5 W	Tipo di tensione di alimentazione	AC	Tensione nominale	230 V
Caratteristica di intervento	C	Potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 230 V	4.5 kA	Numero di poli (totale)	2
Numero di poli protetti	1	Resistenza di tensione ad impulso nominale U_{imp}	4 kV	Potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 230 V	4.5 kA
Classe di limitazione energetica	3	Conduttore neutro a connessione	Si	Categoria di sovratensione	3
Grado di inquinamento	2	Dispositivi supplementari possibili	No	Antideflagrante	No
Frequenza	50-60 Hz	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-25-40 °C	Sezione conduttore collegabile multifilare	10-10 mm ²
Sezione conduttore collegabile unifilare	10-10 mm ²				

Barcode



8059606150543

12 NR

1.2996 [kg]



8053676570294

1 NR

0.1083 [kg]