elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

ECK81030

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MT 1P+N 30 MA 16A - 4.5 KA

Residenziale > Utility - diy > Magnetotermici - differenziali > Magnetotermici - differenziali > Interruttore differenziale/magnetotermico

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP**20**

Norme

CEI EN 60898-1 CEI EN 61008-1 CEI EN 61009-1

Etim

GRUPPO EG000020 - Dispositivi interruzione e fusibili

CLASSE EC000905 - Interruttore differenziale/magnetotermico

Grado di protezione (IP)	IP20	**Montaggio a incasso**	Si	**Tensione di isolamento nominale Ui**	440 V
Numero moduli DIN	2	**Profondità di incasso**	43.7 mm	**Corrente nominale**	16 A
Tipo di corrente di guasto	AC	**Potenza dissipata**	2.3 W	**Tipo di tensione di alimentazione**	AC
Tensione nominale	230 V	**Caratteristica di intervento**	C	**Numero di poli (totale)**	2
Numero di poli protetti	1	**Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp**	4 kV	**Classe di limitazione energetica**	3
Conduttore neutro a connessione	Si	**Categoria di sovratensione**	3	**Grado di inquinamento**	2
Corrente di guasto nominale	0.03 A	**Resistenza a corrente impulsiva**	0.25 kA	**Con dispositivo di bloccaggio**	No
Frequenza	50/60 Hz	**Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2**	4.5 kA	**Caratteristiche di spegnimento**	Non ritardato
Protezione da scatto intempestivo	No	**Temperatura ambiente durante il funzionamento**	-25-40 °C	**Sezione conduttore collegabile multifilare**	25-25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare	35-35 mm²				

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8053676570317
1 NR
0.24 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.