

**ECMA1010M**

**MINIC. COP. CERNIERA 10 X 10  
MARRONE - CON BIADESIVO**



Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Ma - biadesivi  
con coperchio integrato > Canale guidacavi > Marrone



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

IK04

IP40

V0

GWT  
950°

**Norme**

EN 50085-1 EN 50085-2-1

**Descrizione**

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Con striscia biadesiva per fissaggio permanente. Coperchio integrato con chiusura a pressione.

**Etim**

**GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto**

**CLASSE EC000059 - Canale guidacavi**

<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato	<b>Lunghezza</b>	2 m
<b>Altezza</b>	10 mm	<b>Colore</b>	Marrone	<b>Numero RAL</b>	8014
<b>Larghezza</b>	10 mm	<b>Senza alogeni</b>	No	<b>Qualità del materiale</b>	PVC
<b>Film protettivo</b>	No	<b>Tipo di fissaggio</b>	Autoadesivo	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40
<b>Sezione utile</b>	62 mm <sup>2</sup>	<b>Sezione utilizzabile</b>	62 mm <sup>2</sup>	<b>Resistenza agli urti</b>	IK04
<b>Prestampaggi in rilievo</b>	No	<b>Trattamento antibatterico</b>	No	<b>Numero di pareti divisorie innestabili</b>	0
<b>Con connettore del canale</b>	No	<b>Con fermacavo</b>	No	<b>Trasparente</b>	No
<b>Esecuzione coperchio</b>	Con cerniera a nastro-	<b>Adatto per l'integrità del circuito</b>	No	<b>Numero di pareti divisorie fisse</b>	0
<b>Fornitura su bobina</b>	No	<b>Temperatura di impiego</b>	-5-60 °C		

## Barcode



8054320287865

200 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

10.5 [kg]