

ECMA125125-SAC

MINIC. COP. CERNIERA 12,5X12,5 CON BIADESIVO - SACCHETTI DA 10 BARRE



Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Ma - biadesivi
con coperchio integrato > Canale guidacavi > Bianco -
sacchetto da 10 barre

 Immagine Prodotto

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK04	IP40	V0	GWT 950°
------	------	----	-------------

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Con striscia biadesiva per fissaggio permanente. Coperchio integrato con chiusura a pressione.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000059 - Canale guidacavi

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Lunghezza	2 m
Altezza	12.5 mm	Colore	Bianco	Numero RAL	9001
Larghezza	12.5 mm	Senza alogeni	No	Qualità del materiale	PVC
Film protettivo	No	Tipo di fissaggio	Autoadesivo	Grado di protezione (IP)	IP40
Sezione utile	102 mm²	Sezione utilizzabile	102 mm²	Resistenza agli urti	IK04
Prestampaggi in rilievo	No	Trattamento antibatterico	No	Numero di pareti divisorie innestabili	0
Con connettore del canale	No	Con fermacavo	No	Trasparente	No
Esecuzione coperchio	Con cerniera a nastro-	Adatto per l'integrità del circuito	No	Numero di pareti divisorie fisse	0
Fornitura su bobina	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C		

Caratteristiche Tecniche

Colore BIANCO RAL 9001

Barcode



8056351667944

20 MT

1.4 [kg]



8056351668200

160 MT

11.2 [kg]