

ECMA1510



MINIC. COP. CERNIERA 15 X 10 CON BIADESIVO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Ma - biadesivi con coperchio integrato > Canale guidacavi > Bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK04

IP40

V0

GWT
950°

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Con striscia biadesiva per fissaggio permanente. Coperchio integrato con chiusura a pressione.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000059 - Canale guidacavi

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Lunghezza	2 m
Altezza	10 mm	Colore	Bianco	Numero RAL	9001
Larghezza	15 mm	Senza alogeni	No	Qualità del materiale	PVC
Film protettivo	No	Tipo di fissaggio	Autoadesivo	Grado di protezione (IP)	IP40
Sezione utile	100 mm ²	Sezione utilizzabile	100 mm ²	Resistenza agli urti	IK04
Prestampaggi in rilievo	No	Trattamento antibatterico	No	Numero di pareti divisorie innestabili	0
Con connettore del canale	No	Con fermacavo	No	Trasparente	No
Esecuzione coperchio	Con cerniera a nastro-	Adatto per l'integrità del circuito	No	Numero di pareti divisorie fisse	0
Fornitura su bobina	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C		

Caratteristiche Tecniche

Colore BIANCO RAL 9001

Barcode



8054320282365

150 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

10.005 [kg]