

ECMA2010

MINIC. COP. CERNIERA 20 X 10 CON BIADESIVO



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopoliomerio a base di PVC rigido autoestinguente. Con striscia biadesiva per fissaggio permanente. Coperchio integrato con chiusura a pressione.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000059 - Canale guidacavi

Grado di protezione (IP)	IP40	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	PVC
Senza alogenzi	No	Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Bianco	Trasparente	No	Resistenza agli urti	IK04
Tipo di fissaggio	Autoadesivo	Larghezza	20 mm	Altezza	10 mm
Lunghezza	2 m	Sezione utilizzabile	128 mm ²	Numero RAL	9001
Film protettivo	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C	Esecuzione coperchio	Con cerniera a nastro
Adatto per l'integrità del circuito	No	Numero di pareti divisorie fisse	0	Numero di pareti divisorie innestabili	0
Con fermacavo	No	Con connettore del canale	No	Fornitura su bobina	No
Prestampaggi in rilievo	No				

Barcode



8054320282358

Cartone

100 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

9.5 [kg]