

ECMA2075-SAC

MINIC. COP. CERNIERA 20X7,5 CON BIADESIVO- SACCHETTI DA 10 BARRE



Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Ma - biadesivi
con coperchio integrato > Canale guidacavi > Bianco -
sacchetto da 10 barre

Immagine Prodotto

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK04	IP40	V0	GWT 950°
------	------	----	-------------

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Con striscia biadesiva per fissaggio permanente. Coperchio integrato con chiusura a pressione.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000059 - Canale guidacavi

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Lunghezza	2 m
Altezza	7.5 mm	Colore	Bianco	Numero RAL	9001
Larghezza	20 mm	Senza alogeni	No	Qualità del materiale	PVC
Film protettivo	No	Tipo di fissaggio	Autoadesivo	Grado di protezione (IP)	IP40
Sezione utile	94 mm ²	Sezione utilizzabile	94 mm ²	Resistenza agli urti	IK04
Prestampaggi in rilievo	No	Trattamento antibatterico	No	Numero di pareti divisorie innestabili	0
Con connettore del canale	No	Con fermacavo	No	Trasparente	No
Esecuzione coperchio	Con cerniera a nastro-	Adatto per l'integrità del circuito	No	Numero di pareti divisorie fisse	0
Fornitura su bobina	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C		

Caratteristiche Tecniche

Colore BIANCO RAL 9001

Barcode



8056351667937

20 MT

1.534 [kg]



8056351668194

160 MT

12.272 [kg]