

ECMC2020B

MINICANALI 20X20 BIANCHI

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Mc - con coperchio frontale > Canale guidacavi > Bianco



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK07

IP40

V0

GWT
950°

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi silconici. Coperchio ad aggancio frontale fornito montato.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000059 - Canale guidacavi

Materiale	Plastica	Protezione della superficie	Non trattato	Lunghezza	2 m
Altezza	20 mm	Colore	Bianco	Numero RAL	9001
Larghezza	20 mm	Senza alogeni	No	Qualità del materiale	PVC
Film protettivo	No	Tipo di fissaggio	Perforazione sul fondo	Grado di protezione (IP)	IP40
Sezione utile	264 mm ²	Sezione utilizzabile	264 mm ²	Resistenza agli urti	IK07
Prestampaggi in rilievo	No	Trattamento antibatterico	No	Numero di pareti divisorie innestabili	0
Con connettore del canale	No	Con fermacavo	No	Trasparente	No
Esecuzione coperchio	Sciolto	Adatto per l'integrità del circuito	No	Numero di pareti divisorie fisse	0
Fornitura su bobina	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C		

Caratteristiche Tecniche

Colore BIANCO RAL 9001

Documentazione disponibile per il download



Libretto istruzioni

Istruzioni
minicanali.pdf

Barcode



8054320287629

90 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

10.998 [kg]