

## ECMC2210B

### MINICANALI 22X10 BIANCHI

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Minicanali > Mc - con coperchio frontale > Canale guidacavi > Bianco



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE  
IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK07

IP40

V0

GWT  
950°

#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

### Descrizione

Minicanale prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Fondo studiato per fissaggio rapido con adesivi silconici. Coperchio ad aggancio frontale fornito montato.

### Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000059 - Canale guidacavi

|                                  |                     |                                            |                        |                                               |      |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------|
| <b>Materiale</b>                 | Plastica            | <b>Protezione della superficie</b>         | Non trattato           | <b>Lunghezza</b>                              | 2 m  |
| <b>Altezza</b>                   | 10 mm               | <b>Colore</b>                              | Bianco                 | <b>Numero RAL</b>                             | 9001 |
| <b>Larghezza</b>                 | 22 mm               | <b>Senza alogeni</b>                       | No                     | <b>Qualità del materiale</b>                  | PVC  |
| <b>Film protettivo</b>           | No                  | <b>Tipo di fissaggio</b>                   | Perforazione sul fondo | <b>Grado di protezione (IP)</b>               | IP40 |
| <b>Sezione utile</b>             | 126 mm <sup>2</sup> | <b>Sezione utilizzabile</b>                | 126 mm <sup>2</sup>    | <b>Resistenza agli urti</b>                   | IK07 |
| <b>Prestampaggi in rilievo</b>   | No                  | <b>Trattamento antibatterico</b>           | No                     | <b>Numero di pareti divisorie innestabili</b> | 0    |
| <b>Con connettore del canale</b> | No                  | <b>Con fermacavo</b>                       | No                     | <b>Trasparente</b>                            | No   |
| <b>Esecuzione coperchio</b>      | Sciolto             | <b>Adatto per l'integrità del circuito</b> | No                     | <b>Numero di pareti divisorie fisse</b>       | 1    |
| <b>Fornitura su bobina</b>       | No                  | <b>Temperatura di impiego</b>              | -5-60 °C               |                                               |      |

### Caratteristiche Tecniche

**Colore** BIANCO RAL 9001

## Documentazione disponibile per il download



### Libretto istruzioni

Istruzioni  
minicanali.pdf



### Certificazione

Canali e Minic Serie  
MC-CP.pdf



### Certificazione

LICENCE  
669941\_CP-MC.pdf

## Barcode



8054320287568

100 MT

0.195x0.102x2.025 [m]

10.5 [kg]