



EC20011

SCAT. PARETE INT. 83,5 BIANCO



Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Portafrutti per canalina battiscopa

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

La scatola a parete porta apparecchi interasse 83,5 mm - 3 moduli è utilizzabile per l'installazione delle utenze, fino a 3 apparecchi standard italiano. Per installazione con profilo verticale a cornice. L'articolo è composto da quattro parti assemblabili: la parte inferiore, fissabile a scatto al canale ed alla parete con 4 viti, che funge da base isolante e da griglia di separazione dei vari circuiti. La parte superiore opportunamente sagomata per l'alloggiamento dei telai di fissaggio degli apparecchi. Il copriconiale che, oltre ad avere funzione protettiva, conferisce all'insieme una forma armonica ed elegante. Il tappo di terminazione integrata consente di interrompere la canalizzazione senza utilizzare un tappo terminale aggiuntivo.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000079 - Portafrutti per canalina battiscopa

Grado di protezione (IP)	IP40	Direzione di montaggio	Verticale	Materiale	Plastica
Senza alogenî	Si	Trattamento antibatterico	No	Colore	Bianco
Resistenza agli urti	IK08	Numero RAL	9001	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Decorazione	Senza	Tipo di montaggio apparecchio per impianti	Standard	Altezza canale del battiscopa	70 mm
Profondità del canale battiscopa	20 mm	Numero di unità apparecchi	3	Attrezzatura	Senza

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 212 x 112 x 50 mm

Documentazione disponibile per il download



Certificazione
Battiscopa Serie 20.pdf



Schede tecniche generali
IT - Battiscopa

Barcode



8033576770277

Singola unità

1 NR

0.23 [kg]



8059307212557

Cartone

10 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

2.3 [kg]