



EC20015

SCAT.TORRETTA INT. 108 BIANCO



Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Portafrutti per canalina battiscopa

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

La scatola porta apparecchi interasse 108 mm a 4 moduli è utilizzabile per l'installazione delle utenze, fino a 4 apparecchi standard italiano, oppure 2 prese multistandard. L'installazione di qualsiasi apparecchiatura è garantita dall'elevato volume interno. La scatola è composta da tre parti assemblabili: la parte inferiore, fissabile a scatto al canale ed alla parete con 4 viti, che funge da base isolante e da griglia di separazione dei vari circuiti. La parte superiore, opportunamente sagomata per l'alloggiamento dei telai di fissaggio degli apparecchi. Il copricanale che, oltre ad avere funzione protettiva, conferisce all'insieme una forma armonica ed elegante.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000079 - Portafrutti per canalina battiscopa

Grado di protezione (IP)	IP40	Direzione di montaggio	Orizzontale	Materiale	Plastica
Senza alogen	Si	Trattamento antibatterico	No	Colore	Bianco
Resistenza agli urti	IK08	Numero RAL	9001	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Decorazione	Senza	Tipo di montaggio apparecchio per impianti	Standard	Altezza canale del battiscopa	70 mm
Profondità del canale battiscopa	20 mm	Numero di unità apparecchi	4	Attrezzatura	Senza

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 165 x 185 x 50 mm

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

Battiscopa Serie 20.pdf



Schede tecniche generali

IT - Battiscopa

Barcode



8033954876263

Singola unità

1 NR

0.23 [kg]



8059307212564

Cartone

10 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

2.3 [kg]