



# EC20015

## SCAT.TORRETTA INT. 108 BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Portafrutti per canalina battiscopa



## Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP <b>40</b>	IK <b>08</b>	GWT <b>650</b> °	C€	RoHS II	MADE IN ITALY	

#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## **Descrizione**

La scatola porta apparecchi interasse 108 mm a 4 moduli è utilizzabile per l'installazione delle utenze, fino a 4 apparecchi standard italiano, oppure 2 prese multistandard. L'installazione di qualsiasi apparecchiatura è garantita dall'elevato volume interno. La scatola è composta da tre parti assemblabili: la parte inferiore, fissabile a scatto al canale ed alla parete con 4 viti, che funge da base isolante e da griglia di separazione dei vari circuiti. La parte superiore, opportunamente sagomata per l'alloggiamento dei telai di fiissaggio degli apparecchi. Il copricanale che, oltre ad avere funzione protettiva, conferisce all'insieme una forma armonica ed elegante.

## **Etim**

# GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

# CLASSE EC000079 - Portafrutti per canalina battiscopa

Grado di protezione (IP)	IP40	Direzione di montaggio	Orizzontale	Materiale	Plastica
Senza alogeni	Si	Trattamento antibatterico	No	Colore	Bianco
Resistenza agli urti	IK08	Numero RAL	9001	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Decorazione	Senza	Tipo di montaggio apparecchio per impianti	Standard	Altezza canale del battiscopa	70 mm
Profondità del canale battiscopa	20 mm	Numero di unità apparecchi	4	Attrezzatura	Senza

#### **Caratteristiche Tecniche**

**Dimensioni** 165 x 185 x 50 mm



# Documentazione disponibile per il download





# **Barcode**



