



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | REPRESENTATIVE IMAGE

EC20104

ANGOLO EST. VARIABILE ARDESIA

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Angolo esterno per canale battiscopa



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Angolo esterno composto da una parte interna flessibile, di rapida applicazione mediante viti, che consente l'isolamento e la continuità di separazione dei cavi nei relativi scomparti. Copertura rigida, ad angolatura variabile da 60° a 120°, applicabile a scatto. Realizzato con linee arrotondate e prive di spigoli vivi per minimizzare gli urti accidentali e la possibilità di distacco dal canale.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000849 - Angolo esterno per canale battiscopa

Grado di protezione (IP)	IP40	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Senza alogenzi	Si	Colore	Antracite	Resistenza agli urti	IK08
Altezza	70 mm	Profondità	20 mm	Tipologia	Parte superiore
Numero RAL	7021	Labbro di tenuta parte superiore	Senza	Decorazione	Senza
Con listello per moquette	No	Angolo	60-120 °		

Documentazione disponibile per il download

Certificazione
Battiscopa Serie 20.pdf

Schede tecniche generali
IT - Battiscopa

Barcode



8050880880959

Pack

5 NR

0.1 [kg]



8054320280088

Cartone

25 NR

0.165x0.175x0.105 [m]

0.5 [kg]