EC20104

ANGOLO EST. VARIABILE ARDESIA

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > Accessori > Angolo esterno per canale battiscopa

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40 | IK08 | GWT 650° | CE | RoHS II | MADE IN ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Angolo esterno composto da una parte interna flessibile, di rapida applicazione mediante viti, che consente l'isolamento e la continuità di separazione dei cavi nei relativi scomparti. Copertura rigida, ad angolatura variabile da 60° a 120°, applicabile a scatto. Realizzato con linee arrotondate e prive di spigoli vivi per minimizzare gli urti accidentali e la possibilità di distacco dal canale.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000849 - Angolo esterno per canale battiscopa

Grado di protezione (IP)	IP40	**Materiale**	Plastica	**Qualità del materiale**	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Senza alogeni	Si	**Colore**	Antracite	**Resistenza agli urti**	IK08
Altezza	70 mm	**Profondità**	20 mm	**Tipologia**	Parte superiore
Numero RAL	7021	**Labbro di tenuta parte superiore**	Senza	**Decorazione**	Senza
Con listello per moquette	No	**Angolo**	60-120 °		

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

Battiscopa Serie 20.pdf

Schede tecniche generali

IT - Battiscopa

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8050880880959
Pack
5 NR
0.1 [kg]

8054320280088
Cartone
25 NR
0.165x0.175x0.105 [m]
0.5 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.