

## EC20110



### SCAT.TORRETTA INT.83,5 ARDESIA



Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Portafrutti per canalina battiscopa

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Descrizione

La scatola porta apparecchi interasse 83,5 mm - 3 moduli è utilizzabile per l'installazione delle utenze, fino a 3 apparecchi standard italiano. Con coperchio cieco può essere utilizzata come scatola di derivazione.

L'articolo è composto da quattro parti assemblabili: la parte inferiore, fissabile a scatto al canale ed alla parete con 4 viti, che funge da base isolante e da griglia di separazione dei vari circuiti. La parte superiore opportunamente sagomata per l'alloggiamento dei telai di fissaggio degli apparecchi. Il copricanale che, oltre ad avere funzione protettiva, conferisce all'insieme una forma armonica ed elegante. Il tappo di terminazione integrata consente di interrompere la canalizzazione senza utilizzare un tappo terminale aggiuntivo.

## Etim

### GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

### CLASSE EC000079 - Portafrutti per canalina battiscopa

Grado di protezione (IP)	IP40	Direzione di montaggio	Orizzontale	Materiale	Plastica
Senza alogenî	Si	Trattamento antibatterico	No	Colore	Nero
Resistenza agli urti	IK08	Numero RAL	7021	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Decorazione	Senza	Tipo di montaggio apparecchio per impianti	Standard	Altezza canale del battiscopa	70 mm
Profondità del canale battiscopa	20 mm	Numero di unità apparecchi	3	Attrezzatura	Senza

## Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 140 x 185 x 50 mm

## Documentazione disponibile per il download



**Certificazione**  
Battiscopa Serie 20.pdf



**Schede tecniche generali**  
IT - Battiscopa

## Barcode



8033576770260  
**Singola unità**  
1 NR  
0.24 [kg]



8059307212625  
**Cartone**  
10 NR  
0.39x0.295x0.15 [m]  
2.4 [kg]