

ECPA08



SPIRALINA AUTOEST. D. 8 X 10

Canalizzazioni > Cablaggio > Canali e accessori > Spiralina > Guaina raccoglicavi > Bianco - autoestinguente



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

UL94

Descrizione

Spiralina raccoglicavi in polietilene. Per impiego nei quadri da cablaggio o a vista. Utilizzabile per raccogliere ed accompagnare cavi di connessione.

Etim

GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili

CLASSE EC002604 - Guaina raccoglicavi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Polietilene ignifugo	Senza alogen	No
Colore	Bianco	Trasparente		Tipologia	Flessibile a spirale
Resistente ai raggi UV	No	Diametro del fascio	340-340 mm	Temperatura d'esercizio	-5-60 °C
Diametro nominale	10 mm	Temperatura d'esercizio di breve durata	60 °C	Caratteristiche antincendio	Corrisponde a UL 94 V2
Spessore della parete	0.75 mm	Larghezza della spirale	10 mm		

Caratteristiche Tecniche

Diametro esterno 10 mm **Diametro interno** 8 mm

Barcode



8054320286813

Pack

25 MT

1.1875 [kg]



8057711597277

Cartone

200 MT

0.36x0.465x0.23 [m]

9.5 [kg]