



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

ECPOZ.30

POZZETTO CON COPERCHIO 300x300 mm - GRIGIO

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Molle - pozzetti - sonde > Pozzetti > Pozzetto di collegamento interrato per cavi e tubi



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40

RoHS II

MADE
IN
ITALY



Descrizione

Pozzetto di derivazione carrabile in polipropilene copolimero caricato. Resistente ai raggi UV. Colore grigio RAL7035. Riferimenti normativi: UNI EN124. Carico ammissibile: 9,37 KN. Fattore di sicurezza = 1,6. Grado di protezione IP40. Temperature durante l'installazione: minima -25°C, massima +60°C.

Etim

GRUPPO EG015130 - Scarichi

CLASSE EC004532 - Pozzetto di collegamento interrato per cavi e tubi

| | | | | | |
|---|----------|---|--------------------|----------------------------|----------|
| Materiale | Plastica | Qualità del materiale | Polipropilene (PP) | Colore | Grigio |
| Larghezza | 290 mm | Profondità | 273 mm | Peso | 2 kg |
| Con coperchio | Si | Altezza totale | 290 mm | Materiale coperchio | Plastica |
| Coperchio bloccabile | No | Copertura con cerniera | No | Con O-ring | No |
| Classe di carico secondo EN 1433 | Senza | Preparato per la pre-timbratura per tubi | Si | | |

Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| Carico ammissibile | 9.37 kN | Dimensioni interne | 250 x 250 mm |
|---------------------------|---------|---------------------------|--------------|

Barcode



8032793870937

Singola unità

1 NR

0.3x0.3x0.3 [m]

2.1 [kg]



8055035963181

Pallet

128 NR

268.8 [kg]