



## ECTC1220

### TUBO CORR. PVC 22212 Ø20 mm - 100 m



Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tc12 - pvc - 22212 > Tubo in plastica per impianti elettrici > Grigio chiaro

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA  REPRESENTATIVE IMAGE

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

V0

### Etim ( EG000002 - EC001174 )

|  |                         |   |                         |  |            |
|--|-------------------------|---|-------------------------|--|------------|
| <b>Materiale</b>   | PVC                     | <b>Colore</b>   | Grigio                  | <b>Numero RAL</b>                                      | 7035       |
| <b>Senza alogeni</b>   | No                      | <b>Montaggio a incasso</b>                              | Si                      | <b>Resistente ai raggi UV</b>                          | No         |
| <b>Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1</b> | Luce (classe 2/1 Joule) | <b>Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1</b> | Luce (classe 2/1 Joule) | <b>Con manicotto</b>                                   | No         |
| <b>Diametro esterno</b>  | 20 mm                   | <b>Diametro interno</b>                                 | 14.1 mm                 | <b>Comportamento alla piegatura</b>                    | Pieghevole |
| <b>A parete</b>  | No                      | <b>Strato interno ultra scorrevole</b>                  | No                      | <b>Terreno</b>   | No         |
| <b>Esecuzione resistente alla fiamma</b>                         | Si                      | <b>Su legno</b>   | No                      | <b>Parete forata</b>                                   | No         |
| <b>Installazione in calcestruzzo</b>                             | Si                      | <b>Macchine e installazione impianti</b>                | No                      | <b>Adatto per installazione sotterranea (massetto)</b> | No         |
| <b>Installazione all'aperto</b>                                  | No                      | <b>Con indicazione del contatore</b>                    | No                      | <b>Temperatura d'esercizio</b>                         | -5-60 °C   |

### Caratteristiche Tecniche

**Colore** GRIGIO RAL 7035

### Documentazione disponibile per il download



**Certificazione**

OVE\_50017-001-09.pdf

## Barcode



8054320285922

100 MT

0.5x0.5x0.2 [m]

4.31 [kg]

 barcode

BAHAGTC1220

4800 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

206.88 [kg]