

## ECTC152010

### TUBO CORR. PVC 33212 Ø20 mm - 10 m

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tc15 - pvc - 33212 - 750 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Nero - rotoli 10 metri



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

## Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anormale: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistenza allo schiacciamento 750 N. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: medio -33212 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Non esente da microfori. Non adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 20 mm

## Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi


CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

|                                                           |                          |                                                  |                          |                                   |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| Montaggio a incasso                                       | Si                       | Materiale                                        | PVC                      | Senza alogeni                     | No         |
| Colore                                                    | Nero                     | Numero RAL                                       | 9005                     | Resistente ai raggi UV            | No         |
| Terreno                                                   | No                       | Temperatura d'esercizio                          | -5-60 °C                 | Comportamento alla piegatura      | Pieghevole |
| Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Con manicotto                     | No         |
| Esecuzione resistente alla fiamma                         | Si                       | A parete                                         | No                       | Su legno                          | No         |
| Parete forata                                             | No                       | Installazione in calcestruzzo                    | No                       | Macchine e installazione impianti | No         |
| Adatto per installazione sotterranea (massetto)           | No                       | Installazione all'aperto                         | No                       | Diametro interno                  | 13.6 mm    |
| Diametro esterno                                          | 20 mm                    | Strato interno ultra scorrevole                  | No                       | Con indicazione del contatore     | No         |

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8032793876410

**Singola unità**

1 NR

0.27x0.27x0.12 [m]

0.626 [kg]



8033576778686

**Pallet**

216 NR

0.8x1.2x2.5 [m]

135.216 [kg]