

ECTC1825

TUBO CORR. PVC 33412 Ø25 mm - 50 m - GRIGIO

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tc18 - pvc -25°C - 33412 - 750 n > Tubo in plastica per impianti elettrici > Grigio



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA
 REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopoliomerico antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Temperatura minima d'esercizio -25° C. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: medio -33412 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Non esente da microfori. Non adatto per cemento liquido.

Diametro esterno nominale 25 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|------------|
| Montaggio a incasso | Si | Materiale | PVC | Senza alogenzi | No |
| Colore | Grigio | Numero RAL | 7031 | Resistente ai raggi UV | No |
| Terreno | No | Temperatura d'esercizio | -25-60 °C | Comportamento alla piegatura | Pieghevole |
| Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1 | Medio (classe 3/2 Joule) | Con manicotto | No |
| Esecuzione resistente alla fiamma | Si | A parete | No | Su legno | No |
| Parete forata | No | Installazione in calcestruzzo | Si | Macchine e installazione impianti | No |
| Adatto per installazione sotterranea (massetto) | No | Installazione all'aperto | No | Diametro interno | 17.4 mm |
| Diametro esterno | 25 mm | Strato interno ultra scorrevole | No | Con indicazione del contatore | No |

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

OVE_50017-002-09.pdf



Certificazione

OVE_50017-002-10.pdf

Barcode




8054320285298

Cartone

50 MT

4.67 [kg]



8057711598328

Pallet

2800 MT

261.52 [kg]