

## ECTG1225-2

### TUBO RIGIDO PVC 22211 Ø25 mm - 2 m



IMMAGINE  
RAPPRESENTATIVA

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi rigidi > Tg12 - pvc - 22211 > Tubo in plastica per impianti elettrici > Barra da 2 metri

#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

### Descrizione

Tubo protettivo rigido realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anormale: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistente a i raggi UV. Resistenza allo schiacciamento 320 N. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: leggero -22212 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Diametro esterno nominale 25 mm

### Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici**

|                                                           |                         |                                                  |                         |                                   |         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------|
| Montaggio a incasso                                       | Si                      | Materiale                                        | PVC                     | Senza alogeni                     | No      |
| Colore                                                    | Grigio                  | Numero RAL                                       | 7035                    | Resistente ai raggi UV            | Si      |
| Terreno                                                   | No                      | Temperatura d'esercizio                          | -5-60 °C                | Comportamento alla piegatura      | Rigido  |
| Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1 | Luce (classe 2/1 Joule) | Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1 | Luce (classe 2/1 Joule) | Con manicotto                     | No      |
| Esecuzione resistente alla fiamma                         | Si                      | A parete                                         | Si                      | Su legno                          | Si      |
| Parete forata                                             | Si                      | Installazione in calcestruzzo                    | No                      | Macchine e installazione impianti | No      |
| Adatto per installazione sotterranea (massetto)           | No                      | Installazione all'aperto                         | No                      | Diametro interno                  | 22.5 mm |
| Diametro esterno                                          | 25 mm                   | Strato interno ultra scorrevole                  | No                      | Con indicazione del contatore     | No      |

## Barcode




8054320285038

**Cartone**

40 MT

5.664 [kg]



8057711598588

**Pallet**

960 MT

2x0.61x0.63 [m]

135.936 [kg]