elettrocanali
THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SCHEDA TECNICA

ECTG2050B

TUBO RIGIDO PP HF 22431 Ø50 mm - 3 m - BICCHIERATO

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi rigidi > Tg20 - pp - 22431 > Tubo in plastica per impianti elettrici > Bicchierato - barra da 3 metri

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF | +90°C

Norme

EN 61386-1 | EN 61386-21 | IEC 60754-1 | IEC 60754-2 | EN 61034-2

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Materiale	Polipropilene (PP)	**Colore**	Grigio	**Numero RAL**	7035
Senza alogeni	Si	**Montaggio a incasso**	Si	**Resistente ai raggi UV**	No
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Luce (classe 2/1 Joule)	**Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1**	Luce (classe 2/1 Joule)	**Con manicotto**	Si
Diametro esterno	50 mm	**Diametro interno**	46.1 mm	**Comportamento alla piegatura**	Rigido
A parete	Si	**Strato interno ultra scorrevole**	No	**Terreno**	No
Esecuzione resistente alla fiamma	Si	**Su legno**	Si	**Parete forata**	Si
Installazione in calcestruzzo	Si	**Macchine e installazione impianti**	Si	**Adatto per installazione sotterranea (massetto)**	Si
Installazione all'aperto	Si	**Con indicazione del contatore**	No	**Temperatura d'esercizio**	-25-105 °C

Caratteristiche Tecniche

Colore	GRIGIO RAL 7035

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8054320284581
15 MT
5.4255 [kg]

barcode

8057711599028
360 MT
130.212 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.