

ECTP1225

TUBO CORR. PP HF 22323 Ø25 mm - 50 m - ARANCIO



Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tp12 - pp - 22323 > Tubo in plastica per impianti elettrici > Arancio



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

HF



+90°C

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22 IEC 60754-1 IEC 60754-2 EN 61034-2

EN 50642

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto autorinveniente a base di polipropilene halogen free secondo le norme EN 60754-1, EN 60754-2, EN 60754-3. Resistenza allo schiacciamento 320 N. Temperatura minima d'esercizio -15 °C, massima +90 °C. Classificazione: leggero -22323 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Esente da microfori. Adatto per cemento liquido. Diametro esterno nominale 25 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Materiale	Polipropilene (PP)	Colore	Arancione	Numero RAL	2004
Senza alogeni	Si	Montaggio a incasso	Si	Resistente ai raggi UV	No
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Luce (classe 2/1 Joule)	Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1	Luce (classe 2/1 Joule)	Con manicotto	No
Diametro esterno	25 mm	Diametro interno	18.6 mm	Comportamento alla piegatura	Pieghevole, a memoria di forma
A parete	No	Strato interno ultra scorrevole	Si	Terreno	No
Esecuzione resistente alla fiamma	No	Su legno	No	Parete forata	No
Installazione in calcestruzzo	No	Macchine e installazione impianti	No	Adatto per installazione sotterranea (massetto)	No
Installazione all'aperto	No	Con indicazione del contatore	No	Temperatura d'esercizio	-15-90 °C

Caratteristiche Tecniche

Colore

Barcode




8054320284451

50 MT

0.55x0.55x0.2 [m]

3.15 [kg]



8057711599158

3000 MT

0.8x1.2x2.5 [m]

189 [kg]