

## EC20204

### ANGOLO EST. VARIABILE BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Angolo esterno per canale battiscopa



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Descrizione

Angolo esterno composto da una parte interna flessibile, di rapida applicazione mediante viti, che consente l'isolamento e la continuità di separazione dei cavi nei relativi scomparti. Copertura rigida, ad angolatura variabile da 60° a 120°, applicabile a scatto. Realizzato con linee arrotondate e prive di spigoli vivi per minimizzare gli urti accidentali e la possibilità di distacco dal canale.

## Etim

**GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto**

**CLASSE EC000849 - Angolo esterno per canale battiscopa**

<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
<b>Senza alogeni</b>	Si	<b>Colore</b>	Bianco	<b>Resistenza agli urti</b>	IK08
<b>Altezza</b>	130 mm	<b>Profondità</b>	28 mm	<b>Tipologia</b>	Parte inferiore e parte superiore
<b>Numero RAL</b>	9001	<b>Labbro di tenuta parte superiore</b>	Senza	<b>Decorazione</b>	Senza
<b>Con listello per moquette</b>	No	<b>Angolo</b>	60-120 °		

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8032793874621

**Singola unità**

1 NR

0.08 [kg]



8050880881017

**Cartone**

5 NR

0.19x0.205x0.105 [m]

0.4 [kg]