



EC20211

SCAT.PORTA APP.INT. 108 BIANCO

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Battiscopa e cornice > 20 - accessori > Portafrutti per canalina battiscopa



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP40	IK08	GWT 650°	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------	-------------	----	---------	--	---------------------

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

La scatola porta apparecchi interasse 108,5 mm a 4+4 moduli è utilizzabile per l'installazione delle utenze, fino a 8 apparecchi standard italiano, oppure 4 prese multistandard. Una fila, con gli accessori in dotazione, può essere ridotta a 3 moduli. L'installazione di qualsiasi apparecchiatura è garantita dall'elevato volume interno. La scatola è composta da tre parti assemblabili: la parte inferiore, fissabile a scatto al canale ed alla parete con 4 viti, che funge da base isolante e da griglia di separazione dei vari circuiti. La parte superiore, opportunamente sagomata per l'alloggiamento dei telai di fissaggio degli apparecchi. Il copricanale che, oltre ad avere funzione protettiva, conferisce all'insieme una forma armonica ed elegante.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000079 - Portafrutti per canalina battiscopa

Grado di protezione (IP)	IP40	Direzione di montaggio	Orizzontale	Materiale	Plastica
Senza alogeni	Si	Trattamento antibatterico	No	Colore	Bianco
Resistenza agli urti	IK08	Numero RAL	9001	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Decorazione	Senza	Tipo di montaggio apparecchio per impianti	Standard	Altezza canale del battiscopa	130 mm
Profondità del canale battiscopa	28 mm	Numero di unità apparecchi	8	Attrezzatura	Senza

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni 170 x 340 x 50 mm

Documentazione disponibile per il download



Barcode

