

**EC22016555-3**



## CANALE PORTA APPARECCHI 165X55 mm

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Porta apparecchi > Kuadra  
- per apparecchi 45x45 > Canale da installazione a parete



### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK08	IP40	UL94 V0	GWT 960°	CE	RoHS II	NF	MADE IN ITALY
------	------	------------	-------------	----	---------	----	---------------------

### Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

## Descrizione

Canale portacavi e portapparecchi prodotto in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente. Per apparecchi standard 45x45 mm con fissaggio diretto al canale. Preforatura del fondo per fissaggio con viti e tasselli. Coperchio ad aggancio frontale fornito. Canale e coperchio fornito ricoperto con pellicola protettiva trasparente.

## Etim

**GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto**

**CLASSE EC001938 - Canale da installazione a parete**

<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Qualità del materiale</b>	PVC
<b>Senza alogeni</b>	No	<b>Trattamento antibatterico</b>	No	<b>Protezione della superficie</b>	Non trattato
<b>Colore</b>	Bianco	<b>Resistenza agli urti</b>	IK08	<b>Larghezza</b>	165 mm
<b>Profondità</b>	55 mm	<b>Lunghezza</b>	2 m	<b>Sezione utilizzabile</b>	7544 mm²
<b>Numero RAL</b>	9001	<b>Tipo di montaggio delle parti superiori</b>	Interno	<b>Film protettivo</b>	Si
<b>Temperatura di impiego</b>	-5-60 °C	<b>Numero di pareti divisorie innestabili</b>	6	<b>Con fermacavo</b>	No
<b>Con connettore del canale</b>	No	<b>Foro per montaggio nel pavimento</b>	No	<b>Numero di parti superiori</b>	3
<b>Larghezza parte superiore 1</b>	45 mm	<b>Larghezza parte superiore 2</b>	45 mm	<b>Larghezza parte superiore 3</b>	45 mm
<b>Simmetrico</b>	Si	<b>Parti superiori fornite</b>	Si	<b>Forma rettangolare</b>	Si
<b>Esecuzione parete posteriore (lato interno)</b>	Forato				

## Documentazione disponibile per il download



## Barcode



8050880881130

### **Cartone**

16 MT

0.26x0.18x2.027 [m]

31 [kg]