



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA

EC

REPRESENTATIVE
IMAGE

EC220AE13555

ANGOLO ESTERNO VARIAB.135X55 mm

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Porta apparecchi > Kuadra
- per apparecchi 45x45 > Angolo esterno variabile per canale
da installazione a parete



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Angolo esterno variabile per cambio di direzione da 60° a 120°. Aggancio a scatto sul canale. Composto da 2 pezzi.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000872 - Angolo esterno per canale da installazione a parete

Grado di protezione (IP)	IP40	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS)
Senza alogeni	Si	Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Bianco	Resistenza agli urti	IK08	Larghezza	135 mm
Profondità	55 mm	Tipologia	Pezzo stampato per calotta	Numero RAL	9001
Tipo di montaggio delle parti superiori	Esteso	Film protettivo	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Con fermacavo	No	Con connettore del canale	Si	Foro per montaggio nel pavimento	No
Angolo	60-120 °	Numero di parti superiori	1	Larghezza parte superiore 1	135 mm
Simmetrico	Si				

Documentazione disponibile per il download



Barcode



8033576779010

Singola unità

1 NR

0.2125 [kg]



8059307212885

Cartone

8 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

1.7 [kg]