



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA | EC REPRESENTATIVE IMAGE

EC220AE16555

ANGOLO ESTERNO VARIAB.165X55 mm



Canalizzazioni > Parete e soffitto > Porta apparecchi > Kuadra - per apparecchi 45x45 > Angolo esterno variabile per canale da installazione a parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Angolo esterno variabile per cambio di direzione da 60° a 120°. Aggancio a scatto sul canale. Composto da 2 pezzi.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000872 - Angolo esterno per canale da installazione a parete

| Grado di protezione (IP) | IP40 | Materiale | Plastica | Qualità del materiale | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
|---|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Senza alogeni | Si | Trattamento antibatterico | No | Protezione della superficie | Non trattato |
| Colore | Bianco | Resistenza agli urti | IK08 | Larghezza | 165 mm |
| Profondità | 55 mm | Tipologia | Pezzo stampato per calotta | Numero RAL | 9001 |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | Esteso | Film protettivo | No | Temperatura di impiego | -5-60 °C |
| Con fermacavo | No | Con connettore del canale | Si | Foro per montaggio nel pavimento | No |
| Angolo Simmetrico | 60-120 ° | Numero di parti superiori | 1 | Larghezza parte superiore 1 | 165 mm |
| | Si | | | | |

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

LICENCE 669929
KUADRA.pdf

Barcode



8033576779027

Singola unità

1 NR

0.225 [kg]



8032636760838

Cartone

8 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

1.8 [kg]