



EC220AE9055

ANGOLO ESTERNO VARIAB. 90X55 mm



Canalizzazioni > Parete e soffitto > Porta apparecchi > Kuadra - per apparecchi 45x45 > Angolo esterno variabile per canale da installazione a parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

K08 IP40 GWT C RoHS II MADE IN ITALY

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Angolo esterno variabile per cambio di direzione da 60° a 120°. Aggancio a scatto sul canale. Composto da 2 pezzi.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto CLASSE EC000872 - Angolo esterno per canale da installazione a parete

Grado di protezione (IP)	IP40	Materiale	Plastica	Qualità del Acrilonitrile materiale	butadiene stirene (ABS)
Senza alogeni	Si	Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Bianco	Resistenza agli urti	IK08	Larghezza	90 mm
Profondità	55 mm	Tipologia Pezzo sta	ampato per calotta	Numero RAL	9001
Tipo di montaggio delle parti superiori	Esteso	Film protettivo	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Con fermacavo	No	Con connettore del canale	Si	Foro per montaggio nel pavimento	No
Angolo	60-120 °	Numero di parti superiori	1	Larghezza parte superiore 1	90 mm
Simmetrico	Si				



Documentazione disponibile per il download



Barcode



8033576779003

Singola unità

1 NR

0.14 [kg]



8059307212892

Cartone

10 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

1.4 [kg]