







Canalizzazioni > Parete e soffitto > Porta apparecchi > Kuadra - per apparecchi 45x45 > Angolo interno variabile per canale da installazione a parete

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Angolo interno variabile per cambio di direzione da 60° a 120°. Aggancio a scatto sul canale. Composto da 2 pezzi.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto CLASSE EC000867 - Angolo interno per canale da installazione a parete

Grado di protezione (IP)	IP40	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Senza alogeni	Si	Trattamento antibatterico	No	Protezione della su	iperficie Non trattato
Colore	Bianco	Resistenza agli urti	IK08	Larghezza	135 mm
Profondità	55 mm	Tipologia Pezzo	stampato per calotta	Numero RAL	9001
Tipo di montaggio delle parti superiori	Esteso	Film protettivo	No	Temperatura di imp	piego -5-60 °C
Con fermacavo	No	Con connettore del canal	e Si	Forma	Simmetrico
Foro per montaggio nel pavimento	No	Angolo	60-120 °	Numero di parti su	periori 1
Larghezza parte superiore 1	135 mm				



Documentazione disponibile per il download



Barcode



8033576778983

Singola unità

1 NR

0.2 [kg]



8059307212908

Cartone

10 NR

0.39x0.295x0.21 [m]

2 [kg]