



EC220AI9055

ANGOLO INTERNO VARIAB. 90X55 mm

Canalizzazioni > Parete e soffitto > Porta apparecchi > Kuadra - per apparecchi 45x45 > Angolo interno variabile per canale da installazione a parete



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-1

Descrizione

Angolo interno variabile per cambio di direzione da 60° a 120°. Aggancio a scatto sul canale. Composto da 2 pezzi.

Etim

GRUPPO EG000006 - Canali di installazione per parete e soffitto

CLASSE EC000867 - Angolo interno per canale da installazione a parete

Grado di protezione (IP)	IP40	Materiale	Plastica	Qualità del materiale	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Senza alogen	Si	Trattamento antibatterico	No	Protezione della superficie	Non trattato
Colore	Bianco	Resistenza agli urti	IK08	Larghezza	90 mm
Profondità	55 mm	Tipologia	Pezzo stampato per calotta	Numero RAL	9001
Tipo di montaggio delle parti superiori	Esteso	Film protettivo	No	Temperatura di impiego	-5-60 °C
Con fermacavo	No	Con connettore del canale	Si	Forma	Simmetrico
Foro per montaggio nel pavimento	No	Angolo	60-120 °	Numero di parti superiori	1
Larghezza parte superiore 1	90 mm				

Documentazione disponibile per il download



Certificazione

LICENCE 669929
KUADRA.pdf

Barcode



8033576778976

Singola unità

1 NR

0.15 [kg]



8059307212922

Cartone

10 NR

0.39x0.295x0.15 [m]

1.5 [kg]