



EC893112W10

CAVO FS17 1,5 mm² - BLU - MATASSINA DA 10 m



Residenziale > Utility - diy > Cavi elettrici > Cavi elettrici > Cavo unipolare > Cavo fs17 - sezione 1,5 mm²

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



RoHS II

MADE
IN
ITALY

Norme

FS17

Descrizione

Cavo unipolare flessibile FS17 per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco con riferimento al regolamento UE 305/2011 ed alla norma EN 50575:2014+A1:2016. Posa a fascio all'interno di edifici ed altre opere di ingegneria civile al fine di limitare la generazione e la diffusione di fuoco e fumo per l'uomo e l'ambiente.
Sezione 1,5 mm² - Blu - 10 mt

Etim

GRUPPO EG000001 - Cavi e conduttori non assemblati

CLASSE EC000993 - cavo unipolare

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2	No	Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)	No	Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-22 (Cat A)	No
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B)	No	Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)	No	Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)	No
Senza fumo secondo IEC 61034-2	No	Senza alogeno secondo IEC 60754-1	No	Senza alogeni secondo IEC 60754-2	No
Senza alogeno secondo IEC 60754-3	No	Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6	Cca	Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo	S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate	D1	Classe di corrosività secondo EN 13501-6	a3	Diametro esterno circa	3.4 mm
sezione nominale del conduttore	1.5 mm²	Isolamento filo	PVC	Marcatura filo	Cifre
Colore filo	Blu	Materiale del conduttore	Rame	Superficie conduttore	Lucido
Classe del conduttore	Classe 5 = flessibile	Temperatura max. amm. del conduttore	70 °	Resistente all'olio secondo IEC 60811-404	No
Tensione nominale U0	750 V	Tensione nominale U	450 V	Temperatura di lavorazione	5-40 °C
Integrità del circuito secondo IEC 60331-1	Senza	Integrità del circuito secondo IEC 60331-25	Senza	Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506	No

Barcode



8050507873852

Singola unità

1 NR

0.19 [kg]



8050507874064

Cartone

10 NR

1.9 [kg]