ECTC1850T

TUBO CORR. PVC 33412 Ø50 mm - 25 m - CON TIRAFILO

Tubi e raccordi > Tubi > Tubi corrugati > Tc18 - pvc -25°c - 33412 > Tubo in plastica per impianti elettrici > Grigio - con tirafilo

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

UL94 V0 | GWT 960° | ÖVE | CE | -25° | MADE IN ITALY

Norme

EN 61386-1 EN 61386-22

Descrizione

Tubo protettivo corrugato realizzato in tecnopolimero antiurto a base di PVC. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960° (GWT Norma IEC 60695-2-11). Temperatura minima d'esercizio -25° C. Resistenza allo schiacciamento 750 N. Classificazione: medio -33412 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-22. Non esente da microfori. Non adatto per cemento liquido.
Diametro esterno nominale 50 mm - con tirafilo

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC001174 - Tubo in plastica per impianti elettrici

Montaggio a incasso	Si	**Materiale**	PVC	**Senza alogeni**	No
Colore	Grigio	**Numero RAL**	7031	**Resistente ai raggi UV**	No
Terreno	No	**Temperatura d'esercizio**	-25-60 °C	**Comportamento alla piegatura**	Pieghevole
Con manicotto	No	**Esecuzione resistente alla fiamma**	Si	**A parete**	No
Su legno	No	**Parete forata**	No	**Installazione in calcestruzzo**	Si
Macchine e installazione impianti	No	**Adatto per installazione sotterranea (massetto)**	No	**Installazione all'aperto**	No
Diametro interno	39.2 mm	**Diametro esterno**	50 mm	**Strato interno ultra scorrevole**	No
Con indicazione del contatore	No				

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Documentazione disponibile per il download

Certificazione

OVE_50017-002-09.pdf

Barcode

8054320282785
Cartone
25 MT
7.97 [kg]

8054320283126
Pallet
800 MT
255.04 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.