



## EC320T

### SPIA LUMIN SEGNALAZIONE TRASP

Containitori > Da parete > Scatole di derivazione > 320 - spie segnalazione > Spie luminose



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP55

GWT  
650°

CE

RoHS II

MADE  
IN  
ITALY

#### Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

## Descrizione

Spia di segnalazione luminosa in policarbonato. Fondo e coperchio in tecnopoliomer halogen free a base di ABS. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Involturo predisposto per entrata tubi diametro 20 mm. Portalampada incluso tipo E14. Lampada installabile fino a 25 W (non inclusa). Grado di protezione IP55.

Colore : Trasparente

Dimensioni 67x83x91 mm

## Etim

### GRUPPO EG000013 - Dispositivi di commutazione domestici

### CLASSE EC000064 - Segnale luminoso per commutatori

Tipo di montaggio	A parete	Codice RAL (simile)	7035	Materiale	Plastica
Qualità del materiale	Materiale termoplastico	Senza alogenri	Si	Protezione della superficie	Non trattato
Tipo superficie	Opaco	Colore	Grigio	Trasparente	Si
Tipo di fissaggio	Altro	Adatto per classe di protezione (IP)	IP55	Composizione	Apparecchio completo
Numero moduli da frutto	0	Larghezza dell'apparecchio	67 mm	Altezza dell'apparecchio	83 mm
Profondità dell'apparecchio	91 mm	Tensione nominale	250 V	Con lampada inclusa	No
Portalampada	E14	Tipo lampada	Altro	Con luce lampeggiante	No
Con simbolo/stampa fisso/a	No	Con simbolo intercambiabile	No	Utilizzo come tasto	No
Colore del corpo luminoso	Altro	Max. potenza della lampada	25 W		

## Barcode



8032636760579

**Singola unità**

1 NR

0.1164 [kg]



8059307213189

**Cartone**

30 NR

0.225x0.44x0.24 [m]

3.492 [kg]