

## EC351C8

### COPER.392X152 PER CASS.INCASSO

Contenitori > Da incasso > Scatole di derivazione > 351 -  
coperchi > Coperchio per scatola incasso



#### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



#### Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

## Descrizione

Coperchio di ricambio pper cassetta di derivazione da incasso. Prodotto in tecnopolimero antiurto halogen free. Completo di viti di fissaggio. Coperchio gofrato tinteggiabile. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima -15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40. Dimensioni 423x183 mm  
Per cassette C8

## Etim

**GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)**

**CLASSE EC002656 - Coperchio per scatola/cassetta per montaggio a parete/soffitto**

<b>Codice RAL (simile)</b>	9001	<b>Materiale</b>	Plastica	<b>Senza alogeni</b>	Si
<b>Colore</b>	Bianco	<b>Tipo di fissaggio</b>	Coperchio per fissaggio a vite	<b>Larghezza</b>	423 mm
<b>Profondità</b>	4.4 mm	<b>Tipologia</b>	Coperchio a diaframma cieco	<b>Lunghezza</b>	183 mm
<b>Diametro</b>	0 mm	<b>Forma</b>	Rettangolare	<b>Piombabile</b>	No
<b>Con viti</b>	Si	<b>Per diametro di scatola/cassetta</b>	0-0 mm	<b>Per lunghezza scatola/cassetta</b>	152 mm
<b>Per larghezza scatola/cassetta</b>	392 mm	<b>Con uscita cavo</b>	No		

## Barcode



8032636760753

**Singola unità**

1 NR

0.4 [kg]



8059307213417

**Cartone**

15 NR

0.44x0.21x0.1 [m]

6 [kg]