EC351C8

COPER.392X152 PER CASS.INCASSO

Contenitori > Da incasso > Scatole di derivazione > 351 - coperchi > Coperchio per scatola da incasso

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP**40** | GWT **650°** | HF

Norme

EN 60670-1 EN 60670-22

Descrizione

Coperchio di ricambio pper cassetta di derivazione da incasso. Prodotto in tecnopolimero antiurto halogen free. Completo di viti di fissaggio. Coperchio goffrato tinteggiabile. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2006. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.
Dimensioni 423x183 mm
Per cassette C8

Etim

GRUPPO EG000048 - Materiale di connessione (elettrotecnico)

CLASSE EC002656 - Coperchio per scatola/cassetta per montaggio a parete/soffitto

Tipologia	Coperchio a diaframma cieco	**Materiale**	Plastica	**Lunghezza**	183 mm
Colore	Bianco	**Larghezza**	423 mm	**Profondità**	4.4 mm
Senza alogeni	Si	**Tipo di fissaggio**	Coperchio per fissaggio a vite	**Forma**	Rettangolare
Diametro	0 mm	**Con viti**	Si	**Codice RAL (simile)**	9001
Piombabile	No	**Per lunghezza scatola/cassetta**	152 mm	**Per larghezza scatola/cassetta**	392 mm
Con uscita cavo	No	**Per diametro di scatola/cassetta**	0-0 mm		

Caratteristiche Tecniche

Colore	BIANCO RAL 9001

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.

Barcode

8059307213417
15 NR
0.44x0.21x0.1 [m]
6 [kg]

8032636760753
1 NR
0.4 [kg]

Informazioni, dimensioni, schemi e immagini sono forniti esclusivamente a scopo informativo e sono aggiornati alla data indicata. Questi elementi possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento.