



## EC63212C

# FRONTALE CENTR. ESSENZA 12 mod (1x12) - BIANCO



Contenitori > Da incasso > Centralini > 632 - essenza > Quadro di distribuzione piccolo > Frontale bianco

### Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

WT 50° CE ROHS II MAD IN ITAL
--

#### Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

### **Descrizione**

Fronte centralino da incasso per pareti in muratura o cartongesso. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Coperchio e portello in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Guida DIN in acciaio zincato montata su supporto estraibile per un perfetto allineamento orizzontale. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima –15°C, massima +60°C. Grado di protezione IP40.

Dimensioni esterne 328x240x11 mm

12 moduli DIN

Potenza dissipabile 25 W

#### **Etim**

# GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	Parete incasso/vuota	Grado di protezione (IP)	IP40	Numero moduli DIN	12
Profondità di incasso	80 mm	Colore	Bianco	Larghezza	328 mm
Altezza	240 mm	Profondità	11.5 mm	Altezza della parte incassata	80 mm
Numero RAL	9001	Resistente ai raggi UV	No	Tipo di copertura	Porta
Esecuzione coperchio	Chiuso	Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	No
Con serratura	No	Profondità interna	76 mm	Numero di file	1
Possibilità di applicazior	ie No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Tipo di chiusura	Altro	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

### Caratteristiche Tecniche

**Dimensioni** 328x240x91 mm



## Documentazione disponibile per il download



## Disegni



### **Barcode**



8055035962863

Singola unità

1 NR

0.25x0.33x0.11 [m]

0.729 [kg]



8055035964706

Cartone

5 NR

0.6x0.41x0.28 [m]

3.645 [kg]