

**EFICXS20W01**

**CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA  
Ø20 mm - GRIGIA conf. 1 pz**



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**

**IP65**

## Descrizione

Curva flessibile per la connessione tra un tubo e una scatola di derivazione realizzata in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotta in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 20 mm - lunghezza 210 mm


## Etim

**GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi**

**CLASSE EC000936 - Curva per tubi rigidi**

|                                                                  |               |                                                         |                          |                                                 |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Materiale</b>                                                 | Plastica      | <b>Qualità del materiale</b>                            | PVC                      | <b>Senza alogeni</b>                            | No        |
| <b>Protezione della superficie</b>                               | Non trattato  | <b>Colore</b>                                           | Grigio                   | <b>Tipologia</b>                                | A innesto |
| <b>Diametro</b>                                                  | 20 mm         | <b>Flessibile</b>                                       | Si                       | <b>Resistente ai raggi UV</b>                   | Si        |
| <b>Qualità del rivestimento superficiale</b>                     | Non rivestito | <b>Superficie lucidata</b>                              | No                       | <b>Superficie spazzolata</b>                    | No        |
| <b>Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1</b> | Senza         | <b>Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1</b> | Medio (classe 3/2 Joule) | <b>Per diametro del tubo nominale</b>           | 20 mm     |
| <b>Con manicotto</b>                                             | Si            | <b>In due parti</b>                                     | No                       | <b>Con coperchio e apertura per l'ispezione</b> | No        |
| <b>Raggio curvatura</b>                                          | 200 mm        | <b>Angolo del gomito</b>                                | 90 °                     |                                                 |           |

## Barcode



38033954878633

**Cartone**

200 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

9 [kg]