

**EFIGFE016W10****GUAINA SPIRALATA FLESSIBILE 11114
Ø16 mm - 10 m - GRIGIA**


Tubi e raccordi > Guaine > Guaine spiralate flessibili > Gfe0 - 23114 leggera - bobine da 10 metri > Guaina protettiva in plastica

Descrizione

Guaina spiralata flessibile in PVC. Materiale spirale interna: tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido resistente ai raggi UV. Materiale copertura esterna: tecnopolimero antiurto a base di PVC morbido resistente ai raggi UV. Resistenza alla propagazione della fiamma: autoestinguente in meno di 30". Resistenza al calore anomalo: fino a 960 °C (GWT Norma IEC 60695-2-11). Resistenza allo schiacciamento 125 N. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (EN 61386): +5 °C/+60 °C. Temperature di trasporto, installazione e utilizzo (UL 1696): +5 °C/+70 °C. Resistenza d'isolamento 100 MΩ a 500 V per 1 minuto. Rigidità Dielettrica 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. Classificazione: molto leggera -11114 secondo la norma EN 61386-1, EN 61386-23, UL 1696. Diametro interno nominale 16 mm

Etim**GRUPPO EG000003 - Sistemi di protezione tubi flessibili****CLASSE EC001177 - Guaina protettiva in plastica****Diametro nominale**

16 mm

Barcode

38032793878279

Pallet

400 NR

0.8x1.2x2.4 [m]

410.4 [kg]